

RUBIO MONOCOAT PRECOLOR EASY

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ВНИМАНИЕ!



До начала работы с продуктом внимательно прочтите Инструкцию по применению. Используйте продукт исключительно по назначению, в точном соответствии с требованиями настоящей Инструкции. Продавец не несёт ответственности за неудовлетворительный результат, а также любые убытки, возникшие у Покупателя, если они явились следствием несоблюдения требований Инструкции по применению, или нарушения условий хранения продукта.

Rubiomonocoat Precolor Easy это серия цветных грунтовок на водной основе, позволяющая создавать контрастные эффекты или более интенсивные цвета в комбинации с маслом Rubio Monocoat. Водная основа цветных грунтовок не препятствует молекулярному соединению масла и древесины. Комбинация цветных грунтовок Precolor Easy (14 цветов) и масел (более 40 цветов), а также техника нанесения и возможность смешивания преколоров между собой позволяют создавать бесчисленное количество эффектов.

ОСОБЕННОСТИ

- Сохраняется натуральная структура дерева.
- Можно наносить с помощью полировальной машины.
- 14 уникальных цветов.
- Безграничное количество цветовых комбинаций и эффектов.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- ① Отшлифуйте поверхность согласно профессиональным правилам. Ранее нанесенные покрытия (лаки, краски, масла, воски и т.п.) должны быть полностью удалены.
- ② Тщательно обеспыльте поверхность профессиональным пылесосом и с помощью RMC Cleaner.
- ③ Перед применением и в процессе работы продукт регулярно перемешивайте.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

- Обрабатывайте поверхность зонами. Планируйте зонирование так чтобы не наступать на уже обработанную поверхность. При необходимости маркируйте зоны лентой.
 - Наносите Rubiomonocoat Precolor Easy валиком в перекрестном направлении.
 - Для равномерного распределения продукта по поверхности используйте безворсовую ткань.
 - Для равномерного распределения продукта можно использовать машинную обработку. После нанесения продукта на поверхность валиком, как сказано выше, располируйте его с помощью пада красного цвета. Прекратите полировку как только круги («облака») более не видны. Обрабатывайте периметр вручную красным падом.
- ④ Дайте поверхности высохнуть в течение от 1 до 3 часов. Конкретное время высыхания зависит от влажности, температуры и вентиляции в помещении.
 - ⑤ Финишная обработка производится маслом RMC Oil Plus 2C. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией!

ООО «РМК» Контакты

Россия, Московская обл.,
г. Подольск, ул. Роцинская, д. 22а,
Тел. +7 (499) 677-49-46 - hello@rubio.pro

Весь ассортимент продуктов для защиты и окраски древесины
доступен на сайте www.rubio.pro

Все права защищены
Copyright © 2019 Rubio Monocoat®



ЗАМЕЧАНИЯ

- Любые наслоения/неравномерное покрытие можно устранить. Распылите чистую воду и располируйте поверхность падом красного цвета
- Неравномерность цвета или наложения слоев невозможно устранить после финишной обработки маслом! **Поэтому очень важно добиться равномерного распределения цвета до применения масла.**
- Если имеет место поднятие ворса, его необходимо удалить полировальной машиной, используя пад бежевого цвета и затем тщательно удалить пыль.

СОВЕТЫ

- Если обрабатываются полы с подогревом, то обогрев необходимо отключить за 48 часов до проведения работ.
- Не используйте продукт в комбинации с финишными покрытиями на водной основе!
- Не используйте в качестве укрывного слоя.
- Трудно наносить на паркет уложенный «елочкой».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Физическое состояние при 20°C: жидкость.
Плотность (кг/м3): 1,0 – 1,16.
Содержание органических растворителей (VOC): 0г/л или 0%.
Растворимость в воде: 100%.
Температура вспышки: не горючее.
Содержание ЛОС: 0 г/л.

РАСХОД

15-20 м2 в зависимости от породы дерева и подготовки поверхности*.
Расход дан индикативно. Для определения реального расхода рекомендуется делать предварительные выкрасы.

ХРАНЕНИЕ

Срок хранения 12 месяцев в сухом месте в оригинальной упаковке при положительных температурах от 5 до 25С

УПАКОВКА

Банка: 100мл, 1л, 2.5л и 5л.

ООО «РМК» Контакты
Россия, Московская обл.,
г. Подольск, ул. Роцинская, д. 22а,
Тел. +7 (499) 677-49-46 - hello@rubio.pro

Весь ассортимент продуктов для защиты и окраски древесины доступен на сайте www.rubio.pro

Все права защищены
Copyright © 2019 Rubio Monocoat®

