

Внимание!!! До начала работы с продуктом внимательно прочтите Инструкцию по применению. Используйте продукт исключительно по назначению, в точном соответствии с требованиями настоящей Инструкции. Продавец не несёт ответственности за неудовлетворительный результат, а также любые убытки, возникшие у Покупателя, если они явились следствием несоблюдения требований Инструкции по применению, или нарушения условий хранения продукта.

Инструкция по применению RUBIO MONOCOAT PRECOLOR AQUA

Rubio Monocoat Precolor Aqua - это серия колеровок на водной основе, позволяющая создавать контрастные эффекты в комбинации с маслом Rubio Monocoat. Водная основа преколоров не препятствует молекулярному соединению масла и древесины. Комбинация преколоров и масел, а также техника нанесения и возможность смешивания преколоров между собой (за исключением черного цвета!), позволяют создавать бесчисленное количество эффектов.

Способ применения:

1. Отшлифуйте поверхность согласно требованиям. В случае ремонта старых покрытий необходимо полностью его удалить будь то лак, масло, воск и т.д.
2. Тщательно очистите поверхность от пыли пылесосом и RMC очистителем.
3. Тщательно перемешайте продукт перед употреблением. Равномерно нанесите преколор на поверхность с помощью кисти или тканевой салфетки (рекомендуется кисть RMC). Во избежание переходов наносите продукт за один раз на всю доску.
4. Дайте поверхности высохнуть в течение 1-3 часов. Время сушки зависит от температуры, вентиляции и влажности в помещении. В случае появления «ворса» необходимо поверхность отполировать бежевым падом и затем пропылесосить поверхность.

Применение в производстве:

После подготовительных работ нанесите продукт на поверхность с помощью пистолета или валика. Время сушки можно сократить до минимума, используя обдув теплым воздухом в туннеле. Это позволяет сделать процесс окраски непрерывным. После сушки можно наносить выбранное из гаммы RMC масло в один слой. Для правильного нанесения читайте инструкцию на каждый используемый продукт.

Расход продукта:

В зависимости от вида дерева и его подготовки – от 30 до 50 г/м²

Технические характеристики

Физическое состояние при 20°C: жидкость

Цвета: белый, светло-серый, темно-серый, экстра темный

Растворимость в воде: 100%

Температура вспышки: негорючее

Хранение: Срок хранения 24 месяца в сухом месте в оригинальной упаковке при положительных температурах

Упаковка: 100мл, 1 литр.