

RUBIOMONOCOAT PRECOLOR BLACK

КРЕАТИВНАЯ ЗОНА

Rubio Monocoat Precolor Black был специально разработан для создания контрастных эффектов в комбинации с маслами из серии Rubio Monocoat. При наложении масла на преколер гарантируется молекулярное соединение продукта с целлюлозой.

Свойства:

- Придает цвет при нанесении одного слоя
- Покрывается маслом серии RMC
- Не поднимает «ворс»

Применение продукта

Механически:

- Прошлифуйте поверхность до нужной кондиции
- Очистите от пыли
- Нанесите преколер с помощью кисти или валика
- Распределите равномерно с помощью кисти
- Поместите изделие в сушильный тоннель
- Нанесите финишное покрытие из серии масел Rubio Monocoat

Вручную:

- Прошлифуйте поверхность до нужной кондиции
- Очистите от пыли
- Нанесите Rubio Monocoat Precolor Black кистью или тканью равномерно по поверхность планки вдоль волокон. Одновременно обрабатывайте 2-3 планки
- Разотрите равномерно по поверхности с помощью тканевой салфетки с тем, чтобы не было видно переходов
- Дождитесь полного высыхания поверхности. Если желателен более светлый оттенок – дайте время на высыхание от 24 до 36 часов, в зависимости от температуры и вентиляции в помещении
- Нанесите финишное покрытие маслом RMC

РАСХОД

20-50 г/м² в зависимости от вида дерева и степени шлифовки

Технические характеристики

Физическое состояние 20°C: жидкость

Цвет : черный

Запах : сладковатый

Температура вспышки: 58°C

Растворимость в воде: полная

Плотность (20°C): 0,94кг/л

Растворяется: алкоголем, эфиром

Хранение:Срок хранения в оригинальной упаковке 12 месяцев в сухом теплом помещении

Упаковка:1-литровая и 5-ти литровая банка